Cenník meničov SOLIS

Sieťové (on-grid) a hybridné meniče · ceny v EUR bez DPH

Prehľad cien

Model	Typ	Výkon AC	MPPT	Cena bez DPH
1-fázové on-grid				
S6-GR1P5K-SDC ›	1-fáz. sieťový	5 kW	2	**246,40 €**
3-fázové on-grid				
S5-GR3P5K-EU ›	3-fáz. sieťový	5 kW	2	**288,00 €**
S5-GR3P10K-EU ›	3-fáz. sieťový	10 kW	2	**313,60 €**
S5-GC25K-EU ›	3-fáz. sieťový	25 kW	3	**621,60 €**
S5-GC36K-EU ›	3-fáz. sieťový	36 kW	4	**708,80 €**
S5-GC40K-EU ›	3-fáz. sieťový	40 kW	4	**727,20 €**
S5-GC50K-EU ›	3-fáz. sieťový	50 kW	5	**947,20 €**
S5-GC60K-EU ›	3-fáz. sieťový	60 kW	6	**1 001,60 €**
Solis-100K-5G-M02 ›	3-fáz. sieťový	100 kW	10	**1 491,20 €**
1-fázové hybrid				
S5-EH1P5K-L ›	1-fáz. hybridný	5 kW	2	**486,40 €**

Všetky ceny sú uvedené v EUR bez DPH. Kliknutím na model prejdete na jeho detail. Fotografie a technické parametre pochádzajú z oficiálnych technických listov výrobcu Solis, odkaz pri každom produkte vedie na stránku výrobcu.

1-fázové on-grid



Solis S6 · 1-fázový sieťový menič

S6-GR1P5K-SDC

Cena bez DPH

246,40 €

Pre rodinné domy – tichý chod bez ventilátora, prehľadný LCD displej.

Výkon AC	**5 kW (max. 5 kVA)**	Odporúčaný max. výkon FV	**7,5 kWp**
MPPT / stringy	**2 / 2**	Max. napätie DC	**600 V**
Max. účinnosť	**97,7 %**	Pripojenie	**1-fázové, 230 V**
Krytie	**IP66**	Chladenie	**bez ventilátora**
Rozmery	**310 × 543 × 160 mm**	Hmotnosť	**12 kg**

Komunikácia: RS485, voliteľne Wi-Fi / GPRS

Detail na solisinverters.com ↗

Verzia: 5kW 4G Single Phase Inverter

3-fázové on-grid



Solis S5 · 3-fázový sieťový menič

Cena bez DPH

S5-GR3P5K-EU

288,00 €

Pre rodinné domy – široký rozsah MPPT 160–1000 V, tichý chod bez ventilátora.

Výkon AC	**5 kW (max. 5,5 kVA)**	Odporúčaný max. výkon FV	**7,5 kWp**
MPPT / stringy	**2 / 2**	Max. napätie DC	**1100 V**
Max. účinnosť	**98,3 %**	Pripojenie	**3-fázové, 400 V**
Krytie	**IP66**	Chladenie	**bez ventilátora**
Rozmery	**310 × 563 × 219 mm**	Hmotnosť	**17,8 kg**

Komunikácia: RS485, voliteľne Wi-Fi / GPRS

Detail na solisinverters.com ↗

Verzia: 5kW Three Phase Inverter



Solis S5 · 3-fázový sieťový menič

Cena bez DPH

S5-GR3P10K-EU

313,60 €

Pre rodinné domy a menšie prevádzky – široký rozsah MPPT 160–1000 V, bez ventilátora.

Výkon AC	**10 kW (max. 11 kVA)**	Odporúčaný max. výkon FV	**15 kWp**
MPPT / stringy	**2 / 2**	Max. napätie DC	**1100 V**
Max. účinnosť	**98,5 %**	Pripojenie	**3-fázové, 400 V**
Krytie	**IP66**	Chladenie	**bez ventilátora**
Rozmery	**310 × 563 × 219 mm**	Hmotnosť	**17,8 kg**

Komunikácia: RS485, voliteľne Wi-Fi / GPRS

Detail na solisinverters.com ↗

Verzia: 10kW Three Phase Inverter



Solis S5 · komerčný 3-fázový menič

Cena bez DPH

S5-GC25K-EU

621,60 €

Pre firmy a väčšie strechy – monitoring stringov, I-V skenovanie, integrovaná ochrana AFCI.

Výkon AC	**25 kW (max. 27,5 kVA)**	Odporúčaný max. výkon FV	**37,5 kWp**
MPPT / stringy	**3 / 6**	Max. napätie DC	**1100 V**
Max. účinnosť	**98,5 %**	Pripojenie	**3-fázové, 400 V**
Krytie	**IP66**	Chladenie	**ventilátory**
Rozmery	**647 × 629 × 252 mm**	Hmotnosť	**37 kg**

Komunikácia: RS485, voliteľne Wi-Fi / GPRS

Detail na solisinverters.com ↗

Verzia: Solis S5 25kw Three Phase TRIPLE MPPT DC



Solis S5 · komerčný 3-fázový menič

Cena bez DPH

S5-GC36K-EU

708,80 €

Pre firmy a väčšie strechy – 4 MPPT, monitoring stringov, I-V skenovanie, ochrana AFCI.

Výkon AC	**36 kW (max. 39,6 kVA)**	Odporúčaný max. výkon FV	**54 kWp**
MPPT / stringy	**4 / 8**	Max. napätie DC	**1100 V**
Max. účinnosť	**98,7 %**	Pripojenie	**3-fázové, 400 V**
Krytie	**IP66**	Chladenie	**ventilátory**
Rozmery	**647 × 629 × 252 mm**	Hmotnosť	**37 kg**

Komunikácia: RS485, voliteľne Wi-Fi / GPRS

Detail na solisinverters.com ↗

Verzia: Solis S5 36kw Three Phase QUAD MPPT DC



Solis S5 · komerčný 3-fázový menič

Cena bez DPH

S5-GC40K-EU

727,20 €

Pre firmy a väčšie strechy – 4 MPPT, monitoring stringov, I-V skenovanie, ochrana AFCI.

Výkon AC	**40 kW (max. 44 kVA)**	Odporúčaný max. výkon FV	**60 kWp**
MPPT / stringy	**4 / 8**	Max. napätie DC	**1100 V**
Max. účinnosť	**98,7 %**	Pripojenie	**3-fázové, 400 V**
Krytie	**IP66**	Chladenie	**ventilátory**
Rozmery	**647 × 629 × 252 mm**	Hmotnosť	**37 kg**

Komunikácia: RS485, voliteľne Wi-Fi / GPRS

Detail na solisinverters.com ↗

Verzia: Solis S5 40kw Three Phase QUAD MPPT DC



Solis S5 · komerčný 3-fázový menič

Cena bez DPH

S5-GC50K-EU

947,20 €

Pre firemné FV elektrárne – 5 MPPT, monitoring stringov, I-V skenovanie, ochrana AFCI.

Výkon AC	**50 kW (max. 55 kVA)**	Max. vstupný prúd	**5 × 32 A**
MPPT / stringy	**5 / 10**	Max. napätie DC	**1100 V**
Max. účinnosť	**98,7 %**	Pripojenie	**3-fázové, 400 V**
Krytie	**IP66**	Chladenie	**ventilátory**
Rozmery	**691 × 578 × 338 mm**	Hmotnosť	**54,5 kg**

Komunikácia: RS485, USB, voliteľne Wi-Fi / GPRS

Detail na solisinverters.com ↗

Verzia: Solis S5 50kW Three Phase QUIN MPPT DC PID



Solis S5 · komerčný 3-fázový menič

Cena bez DPH

S5-GC60K-EU

1 001,60 €

Pre firemné FV elektrárne – 6 MPPT, monitoring stringov, I-V skenovanie, ochrana AFCI.

Výkon AC	**60 kW (max. 66 kVA)**	Max. vstupný prúd	**6 × 32 A**
MPPT / stringy	**6 / 12**	Max. napätie DC	**1100 V**
Max. účinnosť	**98,7 %**	Pripojenie	**3-fázové, 400 V**
Krytie	**IP66**	Chladenie	**ventilátory**
Rozmery	**691 × 578 × 338 mm**	Hmotnosť	**54,5 kg**

Komunikácia: RS485, USB, voliteľne Wi-Fi / GPRS

Detail na solisinverters.com ↗

Verzia: Solis S5 60kW Three Phase SIX MPPT DC PID



Solis 5G · 3-fázový menič pre veľké elektrárne

Cena bez DPH

Solis-100K-5G-M02

1 491,20 €

Pre veľké FV elektrárne – 10 MPPT, integrovaný DC odpojovač, monitoring stringov a I-V skenovanie.

Výkon AC	**100 kW (max. 110 kVA)**	Max. vstupný prúd	**10 × 26 A**
MPPT / stringy	**10 / 20**	Max. napätie DC	**1100 V**
Max. účinnosť	**98,7 %**	Pripojenie	**3-fázové, 400 V**
Krytie	**IP66**	Chladenie	**ventilátory**
Rozmery	**1065 × 567 × 345 mm**	Hmotnosť	**91 kg**

Komunikácia: RS485, voliteľne Wi-Fi / GPRS / PLC

Detail na solisinverters.com ↗

Verzia: Solis 100kW 5G Three Phase TEN MPPT DC PID

1-fázové hybrid



Solis S5 · 1-fázový hybridný menič

Cena bez DPH

S5-EH1P5K-L

486,40 €

Pre domy s batériou (Li-ion aj olovené) – záložné napájanie s prepnutím do 20 ms, bez ventilátora, 7" farebný displej.

Výkon AC do siete	**5 kW (max. 5,5 kVA)**	Záloha (EPS)	**5 kW, špička 7 kVA / 10 s**
Prepnutie na zálohu	**< 20 ms**	Batéria	**42–58 V, Li-ion / olovená**
Nabíjanie / vybíjanie	**max. 5 kW (100 A)**	Odporúčaný max. výkon FV	**8 kWp**
MPPT / stringy	**2 / 2**	Max. napätie DC	**600 V**
Max. účinnosť	**> 97,1 %**	Krytie · hmotnosť	**IP65 · 18,3 kg**

Komunikácia: RS485, voliteľne Wi-Fi / GPRS

Detail na solisinverters.com ↗

Verzia: M02-15-DC-Meter-DRM